



ELF HTX 909

SAE 50

«Lubrificante sintetico per motori da competizione 2 tempi»



«Probabilmente il miglior lubrificante 2 tempi al mondo per regimi di rotazione elevati»

Applicazioni

- **ELF HTX 909** è un lubrificante specialmente sviluppato per i motori 2 tempi da competizione utilizzato esclusivamente in miscela con benzina con o senza piombo.
- Grazie all'elevata percentuale di olio di ricino specialmente selezionato, **ELF HTX 909** garantisce un'eccezionale protezione contro il fenomeno del grippaggio.
- **ELF HTX 909** è utilizzato per le seguenti applicazioni:
 - Motori 2 tempi a benzina con o senza piombo funzionanti a regimi molto elevati (sino a 25.000 giri/minuto)
- **ELF HTX 909** è utilizzato con totale soddisfazione dai più grandi teams nel Campionato del Mondo Moto 250cc e 125cc, nel Kart (KF1, KF2, KF3 e KZ1) e nel Superkart.
- **ELF HTX 909** è perfettamente adatto per :
 - Moto
 - Kart
 - Superkart

Caratteristiche

	Valori tipici	Unità	Metodo
Densità a 15°C	0.950	g/ml	ASTM D-1298
Viscosità a 40°C	164	mm ² /s	ASTM D-445
Viscosità a 100°C	17.7	mm ² /s	ASTM D-445
Indice di Viscosità	120	mPa.s	ASTM D-4741
Punto d'infiammabilità	270	°C	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-27	°C	ASTM D-97
Ceneri	< 0.25	% massa	ASTM D-874
Colore	Rosso	-	Visivo

*«Lubrificante sintetico per motore da competizione 2-tempi»***Proprietà**

CARATTERISTICHE	→	PERFORMANCE TECNICA	→	BENEFICI MOTORE
Elevata percentuale di componenti a base d' olio di ricino	→	Eccellente lubrificazione dei pezzi meccanici in movimento del motore	→	Eccezionale protezione contro il grippaggio
Elevata protezione del motore con percentuali d'olio più basse	→	1% d' olio in meno equivale ad 1% di carburante in più	→	Aumento significativo di potenza
Concezione della formula ottimizzata	→	Grande facilità di regolazione Perfetta miscibilità con il carburante	→	Buona lettura dei pistoni in tutte condizioni
Componenti anti-usura	→	Adsorbimento sulla superficie dei pezzi meccanici in movimento	→	Protezione accresciuta del motore per una affidabilità irreprensibile

Raccomandazioni

- **ELF HTX 909** è perfettamente utilizzabile sino a 25 000 giri/minuto
- Per sfruttare appieno delle prestazioni tecniche apportate da **ELF HTX 909**, raccomandiamo di non miscelarlo con un altro lubrificante.
- **ELF HTX 909** è tecnicamente incompatibile con un uso in motonautica.
- Per un utilizzo con lubrificazione separata, consultateci preventivamente.

Conservazione

Per mantenere le proprietà d'origine, **ELF HTX 909** deve essere manipolato e stoccato al riparo dalle intemperie. Il flacone deve essere scrupolosamente richiuso dopo ogni utilizzo.