

LUBRIFICANTI ERG

LISTINO AL PUBBLICO
IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2012

PRODOTTO	EUR/Lt.	Principali Impieghi e Specifiche
	Con IVA	
AUTOTRAZIONE - MOTORI VETTURE - LINEA TOP		
TOP JA SAE 5W30	20,50	Lubrificante interamente sintetico, raccomandato per vetture benzina/diesel di ultima generazione, dotate di sistemi post-trattamento. ACEA A1/B1/A5/B5/ACEA C2/; API SM.
TOP W SAE 5W30	25,00	Lubrificante interamente sintetico, appositamente formulato per vetture benzina/diesel di ultima generazione. VW 504.00/507.00; MB 229,51; BMW LL-04; ACEA A3/B4/C3 (performance level).
SUPER ONE SAE 5W30	24,00	Lubrificante interamente sintetico, raccomandato per vetture benzina/diesel di ultima generazione, dotate di sistemi post-trattamento . ACEA A3/B4/C3; API SM/CF; MB 229.31 - MB 229.51; VW 505.01 - 502.00 - 505.00; BMW LL-04.
SUPER ONE SAE 5W40	24,00	Lubrificante interamente sintetico, raccomandato per vetture benzina/diesel / gpl / metano di ultima generazione, dotate di sistemi post-trattamento. ACEA A3/B4/C3; API SM/CF; MB 229.31 - MB 229.51; VW 505.01 - 502.00 - 505.00; BMW LL-04; PORSCHE; FORD WSSM2C917A.
AUTOTRAZIONE - MOTORI VETTURE		
OLIKRON SAE 5W40	21,00	100% sintetico per motori benzina e diesel, aspirati e turbo. ACEA A3/B4;API SL/CF; MB 229.3; VW 502.00 - 505.00; BMW LL-01; OPEL GM-LL-B-025; PORSCHE A40;RN700; RN710.
OLIKRON SAE 5W50	21,00	100% sintetico per motori benzina e diesel, aspirati e turbo. ACEA A3/B4; API SL/CF; MB 229.3; VW 502.00 - 505.00; BMW LL-01.
SINTHRON SAE 10W40	16,50	Olio semisintetico per motori benzina e diesel aspirati e turbocompressi. ACEA A3/B3/B4; API SL/CF; VW (500.00) - 505.00; MB 229.1.
PLUS XBD SAE 15W40	15,50	Lubrificante minerale per motori benzina e diesel. ACEA E5/A2/B3/E3; API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL; MB 229.1 / 228.1 / 228.3; VW 501.01 - 505.00 quality level.
TECHNO SUPER SAE 15W40	12,50	Olio minerale di alta qualità per tutti i tipi di motore benzina e diesel. API SJ/CF/CF-4; ACEA E2, (B3/A2); MB 228.1; MAN 271; MTU TYPE 1.
TECHNO SUPER SAE 15W50	12,50	Olio minerale di alta qualità per tutti i tipi di motore benzina e diesel. API SJ/CF/CF-4; ACEA E2, (B3/A2); MB 228.1; MAN 271; MTU TYPE 1.
TECHNO SUPER SAE 20W50	12,50	Olio minerale di alta qualità per tutti i tipi di motore benzina e diesel. API SJ/CF/CF-4; ACEA E2, (B3/A2); MB 228.1; MAN 271; MTU TYPE 1.
X-THRON SAE 10W40	12,50	Olio minerale di alta qualità per tutti i tipi di motore benzina e diesel. API SF/CD. ALLISON C3; CAT TO2; MIL-L- 2104 D.
X-THRON SAE 20W50	12,50	Olio minerale di alta qualità per tutti i tipi di motore benzina e diesel. API SF/CD. ALLISON C3; CAT TO2; MIL-L- 2104 D.

LUBRIFICANTI ERG

LISTINO AL PUBBLICO
IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2012

PRODOTTO	EUR/Lt.	Principali Impieghi e Specifiche
	Con IVA	
LINEA FORMULA RACING		
OLIKRON FORMULA SAE 5W50	33,00	Lubrificante interamente sintetico per motori di vetture a benzina ad altissime prestazioni.
MOTO FORMULA 4T SAE 10W60	25,50	Lubrificante interamente sintetico per motori 4T da competizione ad altissime prestazioni
MOTO FORMULA 2T	20,50	Lubrificante 100% sintetico di origine non petrolifera per motori 2T di moto da competizione di eccezionali prestazioni.
K KART FORMULA	27,50	Lubrificante interamente sintetico da basi non petrolifere motori kart da competizione.
AUTOTRAZIONE - CAMBI E DIFFERENZIALI		
GEAR LSD SAE 75W90	26,50	Lubrificante EP totalmente sintetico per ingranaggi in carter e differenziali. API GL 5 - GL 4/LS; ZF (Slip Limited).
GEAR EPS SAE 75W90	26,50	Lubrificante sintetico con spiccate caratteristiche EP per ingranaggi in carter. API GL 4/GL 5. API MT-1; MIL-PRF 2105E; MAN 343 T.S - MAN 341 T.E-3; Scania (STO1:0) ZF (02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B, 07A); MB 235.8, IVECO, RENAULT, DAF.
GEAR EP SAE 80W90 SAE 85W140	13,50	Lubrificanti EP per ingranaggi in carter. API GL 5; MIL-L 2105D; MAN 342N.
GEAR ZC SAE 80W90	12,50	Lubrificante antiusura per ingranaggi in carter. API GL 3.
AUTOTRAZIONE - TRASMISSIONI		
ATF X	23,00	Fluido lubrificante sintetico speciale per i cambi automatici di ultima generazione. GM DEXRON III, ALLISON C4; FORD MERCON 5; TRASM. CVT, ZF TE-ML 04D, 14B, 14C (quality level), 16L, 17C; VOITH H55.6335; VOLVO 97340; MAN 339T.V.1, T.Z-2.
ATF III	16,00	Fluido lubrificante speciale per i cambi automatici di ultima generazione. GM DEXRON III G; ALLISON C4; FORD MERCON; TRASM. CVT, ZF TE-ML 11/14; MB 236.9; VOITH 55.6335; MAN 339T.V1-Z1.
ATF UNIVERSAL	14,50	Fluido lubrificante speciale per i più moderni cambi automatici. DEXRON II D; ALLISON C4; MB 236.7; VOITH; ML02F/03D/04D/11/14A/17C.
HYDROSYN UNIVERSAL	14,50	Fluido sintetico universale per sistemi idraulici centralizzati montati su ogni tipo di automezzo. DIN 51524P.3; ISO 7308, VW (TL52146)-AUDI-SKODA SEAT, BMW, DC (MB 354,0), GM-OPEL (B 040 0070). PSA, PORSCHE, VOLVO, SAAB, FENDT, MAN (3623/93).

LUBRIFICANTI ERG

LISTINO AL PUBBLICO
IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2012

PRODOTTO	EUR/Lt.	Principali Impieghi e Specifiche
	Con IVA	
PRODOTTI SPECIALI		
FLUIDO PER RADIATORI MULTISTAGIONALE CONCENTRATO ROSSO	15,50	Liquido concentrato di colore rosso a base di glicole monoetilenico per raffreddamento dei circuiti sigillati. DA DILUIRE. Soddisfa le specifiche ASTM D3306 e BS3580 ed incontra le esigenze delle maggiori case automobilistiche, quali: VW, AUDI, SEAT, SKODA, MB, BMW, OPEL-GM, SAAB, MAN, MTU.
FLUIDO PER RADIATORI MULTISTAGIONALE CONCENTRATO	12,50	Liquido concentrato per raffreddamento dei circuiti sigillati. DA DILUIRE. CUNA 956 - 16; BS 6548 - '92.
FLUIDO PERMANENTE MULTISTAGIONALE PRONTO ALL'USO	8,50	Liquido concentrato per raffreddamento dei circuiti sigillati. DILUITO AL 50%. CUNA 956 - 16, BS 6548 - '92.
SPECIAL BRAKE FLUID DOT 4	17,00	Fluido speciale per sistemi di freni a disco e tamburo e di frizioni. CUNA 956 - DOT 4; FMVSS n° 116; SAE J 1703 '80; ISO 4925. CUNA 956 - 16, BS 6548 - '92.