

RUBIA TIR 9200 FE

5W-30



Lubrificante multigrado 100% sintetico di elevate prestazioni per motori Diesel con tecnologia Fuel Economy

APPLICAZIONI

Per tutti i veicoli industriali

Per tutti gli impieghi

- Particolarmente raccomandato per la lubrificazione dell'ultima generazione di motori Diesel sviluppati dai costruttori europei.
- Olio di tecnologia sintetica di nuova generazione per tutti i tipi di motore Diesel di veicoli industriali sovralimentati e non.
- Soddisfa le applicazioni più esigenti.

PRESTAZIONI

Specifiche internazionali

Omologazioni Costruttori

ACEA	E4 / E5 / E7
API	CI-4
MERCEDES	MB – Approval 228.5
MAN	M 3277
DAF	HP-1 / HP-2
VOLVO	VDS-3
SCANIA	LDF
CUMMINS	CES 20071/72/76/77
RENAULT TRUCKS	RXD / RLD-2
MTU OIL	Type 3
MACK	EO-M+

VANTAGGI CLIENTE

Economia di carburante

Intervalli di cambio olio allungati

Prestazioni tecniche

- Particolarmente destinato ai professionisti che cercano una diminuzione dei costi di carburante.
- Sviluppato in collaborazione con il mondo del trasporto, questo lubrificante particolarmente competitivo consente una diminuzione significativa del consumo di carburante. Associato ai lubrificanti per trasmissioni Fuel Economy della gamma TOTAL, consente di ridurre il consumo di gasolio di circa 1 litro ogni 100 Km.
- Raccomandato da tutti i costruttori per gli intervalli di cambio più lunghi che permettono di ridurre significativamente i tempi d'immobilizzazione dei veicoli.
- Facilita le partenze a basse temperature.
- Proprietà anti-usura e detergenti eccezionali.
- Eccellente stabilità in servizio.
- Eccellente potere dispersivo, anti ossidante ed anti corrosivo.
- Deve le sue prestazioni eccezionali alla presenza delle basi 100% sintetiche ed agli additivi ultra prestazionali.

CARATTERISTICHE

RUBIA TIR 9200 FE 5W-30	Unità	Grado SAE 5W-30
Densità a 15 °C	kg/m ³	860
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	12,3
Indice di viscosità	-	158
Punto d'infiammabilità	°C	> 200
Punto di scorrimento	°C	- 54
T. B. N.	mgKOH/g	15,9

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

RUBIA TIR 9200 5W-30
Settembre 2007
N° MPR/09/07



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.