



# SOLARIS LSX 5W-40



**Lubrificante di tecnologia di sintesi ELF ad elevatissime prestazioni destinato alla lubrificazione di motori benzina e Diesel di veicoli leggeri. Progettato per assicurare la massima compatibilità con i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.**

## APPLICAZIONI

### Motorizzazioni più recenti

● Particolarmente adatto a motori di recente tecnologia, multivalvole, turbocompressi, iniezione diretta, equipaggiati con catalizzatore e non.

### Utilizzi severi

● Lubrificante studiato per soddisfare le esigenze specifiche delle vetture Mercedes-Benz e BMW e Volkswagen di recente tecnologia equipaggiate con sistemi di post-trattamento.

### Guida sportiva, tutte le stagioni

● Soddisfa le condizioni d'utilizzo più difficili (città, strada, autostrada). Idoneo per tutti gli stili di guida, in particolare sportivi e ad alto regime ed in tutte le stagioni.



## PRESTAZIONI

Specifiche internazionali  
Omologazioni Costruttori\*  
Supera le Specifiche

ACEA 2008 C3, API SM / CF  
MB- Approval pag. 229.51, BMW : BMW LL 04, VW 502.00/505.00/505.01, Porsche A40  
FORD WSS-M2C 917-A, FIAT 9.55535-S2

\*Consultate il libretto di uso e manutenzione del veicolo per conoscere le raccomandazioni del Costruttore.

## VANTAGGI CLIENTE

### Profilo multi - costruttore

● Adatto ai motori più recenti di numerosi costruttori.

### Un maggior rispetto dell'ambiente

● Ottimizza il funzionamento dei sistemi di post - trattamento dei gas di scarico, consentendo una forte riduzione delle emissioni inquinanti, grazie al basso tasso di zolfo, cenere e fosforo (low SAPs).

### Intervalli di cambio allungati

● Soddisfa i piani di manutenzione più esigenti e permette di raggiungere i più lunghi intervalli di cambio olio previsti dai Costruttori (da 20000 a 40000 Km), grazie ad un'eccezionale resistenza all'ossidazione.

### Eccellente protezione e pulizia del motore

● Garantisce ai motori un'eccellente protezione contro l'usura (distribuzione, segmenti, pistoni e camicie), grazie alla sua additivazione ad elevata tecnologia.

● Assicura una pulizia ottimale del motore, grazie alle spiccate proprietà detergenti e disperdenti.

## CARATTERISTICHE

ELF SOLARIS LSX 5W-40	Metodo	Unità	Grado SAE 5W-40
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	83,9
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM 445	mm <sup>2</sup> /s	13,9
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	170
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	- 42
Punto d'infiammabilità	ASTM D92	°C	240

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
9200 PUTEAUX  
1/1

ELF SOLARIS LSX 5W-40  
Aggiornamento : 07/2010  
MGP/07/10



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.