RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30

*Lubrificante "**a basse ceneri"** formulato con **tecnologia sintetica** per i motori diesel dei veicoli pesanti impiegati **su strada in condizioni gravose.** Formulato per superare i severi test relativi al **risparmio di carburante** previsti dalla recente specifica **API FA-4**.*

SPECIFICHE E APPROVAZIONI

Specifiche internazionali

API FA-4

Omologazioni costruttori	Supera quanto previsto da
✓ MB-Approval 228.61	✓ Cummins CES 20087

APPLICAZIONI

TOTAL RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30 è sviluppato per **i motori diesel di ultima generazione** secondo quanto previsto dai costruttori.

Grazie alle sue caratteristiche di **bassa viscosità HTHS** , TOTAL RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30 potrebbe non essere adatto per i motori più vecchi, pertanto si consiglia di verificarne l'idoneità consultando il costruttore.

In funzione della tecnologia **"basse ceneri"** (basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo), TOTAL RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30 protegge i **sistemi di post trattamento dei gas di scarico**, principalmente il filtro antiparticolato impiegato nei per motori diesel (DPF).

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER IL CLIENTE

TOTAL RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30 **fornisce vantaggi eccezionali in termini di risparmio di carburante.**

TOTAL RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30, la bassa **viscosità HTHS** consente di ottenere eccezionali prestazioni di risparmio di carburante senza però compromettere la protezione del motore.

TOTAL RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30 è formulato con **un'eccellente stabilità al taglio** che gli permette di mantenere stabile la sua viscosità garantendo una protezione del motore efficace anche nelle condizioni più gravose.

TOTAL RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30 garantisce una **eccellente stabilità all'ossidazione** prevenendo la formazione di morchie e proteggendo il motore anche nelle condizioni più gravose.

TOTAL RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30 è formulato per **consentire eccellenti capacità di raffreddamento del motore**, un aspetto importante per una protezione anche in presenza di temperature e pressioni elevate.

La combinazione di basi di alta qualità e additivi ad alte prestazioni fa di TOTAL RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30 un **olio motore dalle prestazioni straordinariamente elevate**.

Gli additivi della più recente tecnologia mantengono le **parti più sensibili del motore pulite** grazie a **proprietà detergenti, disperdenti e antiusura**, a cui si aggiunge un controllo efficace della fuliggine, delle morchie e dei depositi.

La formulazione **"basso ceneri"** di TOTAL RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30 aumenta la durata del sistema di post-trattamento, prevenendo l'intasamento del filtro antiparticolato (DPF).

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE*

TOTAL RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30		Metodo	Valore
Densità a 15°C	kg/m^3	ASTM D1298	855
Viscosità cinematica a 40°C	mm^2/s	ASTM D445	59
Viscosità cinematica a 100°C	mm^2/s	ASTM D445	9,9
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	154
Punto di infiammabilità	°C	ASTM D92	225
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-42
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	10
Ceneri solfatate	% m/m	ASTM D874	0,86

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI

Prima di utilizzare il prodotto è importante consultare il manuale di uso e manutenzione del veicolo. Il cambio del lubrificante va effettuato rispettando la prescrizione del costruttore.

Il lubrificante non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60°C; va evitata l'esposizione all'irraggiamento solare diretto, al freddo intenso o a forti variazioni di temperatura.

L'immagazzinamento degli imballi è preferibile al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere posti orizzontalmente, per evitare l'eventuale contaminazione dovuta all'acqua, così come la cancellazione dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti dannosi alla salute quando è applicato per l'uso previsto e conformemente alle raccomandazioni fornite dalla scheda di sicurezza. Essa è disponibile su richiesta al vostro referente commerciale.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

Dopo l'uso smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali.