



# RUBIA TIR 9900 FE 5W-30



**Lubrificante sintetico Low SAPS con performance Fuel Economy per motori Diesel di Veicoli Industriali**

## APPLICAZIONI

- Lubrificante sintetico Fuel Economy e Low SAPS particolarmente raccomandato per la lubrificazione dei motori Diesel di ultima generazione.
- Permette di ottenere i massimi intervalli di cambio olio previsti dai Costruttori Europei ed Americani.
- Soddisfa le applicazioni più esigenti.

## PRESTAZIONI

### Omologazioni

ACEA E6 / E9  
API CJ-4  
MB-Approval 228.51  
MAN M 3477  
VOLVO VDS-4  
RENAULT TRUCKS RLD-3  
Mack EO-O Premium Plus  
CUMMINS CES 20081  
DAF

## VANTAGGI CLIENTE

### Economie di carburante

- Lubrificante che permette un'economia di carburante di **1L ogni 100 Km oppure del 3 %** nel ciclo combinato se utilizzato in abbinamento ad un lubrificante Fuel Economy per trasmissioni.

### Massimi intervalli di cambio olio

- Raccomandato per i massimi intervalli di cambio olio, permette di ridurre significativamente i periodi di immobilizzazione del veicolo ed i costi di manutenzione.

### Lubrificante Low SAPS



- Il basso tenore in ceneri evita l'intasamento del filtro anti-particolato (durante la combustione una parte d'olio viene bruciata. Le ceneri prodotte provocano l'ostruzione e l'intasamento del filtro).

### Performance tecniche

- Avviamento a freddo facilitato.
- Eccezionali proprietà anti-usura e detergenti.
- Eccellente potere disperdente, anti-ossidante e anti-corrosivo.
- Eccellente stabilità termica ed eccezionali performance grazie all'utilizzo di basi 100% sintetiche ed additivi ultra performanti.

## CARATTERISTICHE

	Unità	Grado SAE 5W-30
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11.4
Punto di infiammabilità	°C	>200
Punto di scorrimento	°C	- 48
T.B.N	mgKOH/g	10

*I valori delle caratteristiche fornite in questa tabella sono dati tipici forniti a titolo indicativo.*

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 avenue du Parc de L'île  
92029 NANTERRE Cedex  
France

RUBIA TIR 9900 FE 5W-30  
FEBBRAIO 2013



Questo lubrificante, se utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è stato previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.